






		מצלמות סדרה 2 IPC-2XXX	מצלמות סדרה 3 IPC-3XXX	מצלמות סדרה 5 IPC-5XXX
צבע מלא Full Color	לחץ כאן	קיים במודל עם לדים	קיים במודל עם לדים	קיים במודל עם לדים
אזעקה - מגעים יבשים (זוג חוטים) Alarm	לחץ כאן		קיים	קיים
שמע עם מיקרופון מובנה וחיצוני Audio	לחץ כאן		קיים	קיים
מניעה מסינוור WDR	לחץ כאן	קיים	קיים	קיים
אנליטיקה של חציית קו Trip Wire, Perimeter Protection	לחץ כאן	קיים	קיים ובמודלים מסוימים עם AI וגילוי אנשים/רכבים	קיים ובמודלים מסוימים עם AI וגילוי אנשים/רכבים
אנליטיקה של כניסה לאזור Intrusion	לחץ כאן	קיים	קיים ובמודלים מסוימים עם AI וגילוי אנשים/רכבים	קיים ובמודלים מסוימים עם AI וגילוי אנשים/רכבים
חפץ נעלם Missing Object	לחץ כאן			קיים
חפץ נעזב Abandoned Object	לחץ כאן			קיים
גילוי תנועה של אנשים ורכבים בלבד SMD	לחץ כאן		קיים	קיים
שוטטות של אנשים באזור מוגדר Loitering	לחץ כאן			קיים
התקהלות Gathering Detection	לחץ כאן			קיים
אזור נוכחות Heat Map	לחץ כאן			קיים (חוץ ממודל 5842)
גילוי פנים Face Detection	לחץ כאן			קיים. יש מאפיינים של פנים במצלמות עדשה וורטקלית בלבד
זיהוי פנים Face Recognition	לחץ כאן			
ספירת אנשים (ניהול תור) People Counting	לחץ כאן			קיים
SSA - הפעלת אוטומטית של מצב WDR בהתאם לתאורה	לחץ כאן	ההגדרה במצלמות סדרה 2 נקראת "AUTO"	קיים	קיים
זיהוי חניה Parking Detection	לחץ כאן			קיים
PoE	לחץ כאן	קיים	קיים	קיים
ePoE	לחץ כאן			קיים
כרטיס זיכרון - SD CARD	לחץ כאן	עד 256 ג'יגה	עד 256 ג'יגה	עד 256 ג'יגה
הגנה מרטיבות - IP67	לחץ כאן	תלוי במודל	תלוי במודל	תלוי במודל

		PRO NVR	Lite NVR	
דגל		NVR5000-4KS2	NVR4000-4KS2	NVR4000-4KS2/L
Max incoming/storage/outgoing (to SW like SMART PSS, DSSPRO)		320/320/320Mbps	NVR4100-4KS2 : 80/80/48Mbps NVR42/44/48-4KS2 : 200/200/96Mbps	NVR4100-4KS2/L : 80/80/60Mbps NVR4200-4KS2/L : 128/128/64Mbps
Max Decoding (for local playback on HDMI)		4ch@8MP(30fps), 16ch@1080P(30fps)	2ch@8MP(30fps), 8ch@1080P(30fps)	2ch@8MP(30fps), 8ch@1080P(30fps)
Face Database		N/A	N/A	N/A
Face Recognition AI by Camera		Support	N/A	N/A
Perimeter Protection AI by Camera		Support	Support	Support
Metadata AI by Camera		Support	N/A	N/A
People Counting AI by Camera		Support	Support	Support
ANPR		Support	N/A	N/A
SMD AI by Camera		Support	Support	Support
Thermal (above X degrees detection)		16 channels	N/A	N/A
Heat Map (General)		Support	Support	Support
Fisheye Dewarp		Supports 1 channel at 12MP/6MP/5MP	N/A	N/A

* מכשיר ה-NVR משמש כמקלט בלבד ואינו מבצע שום אנליטיקה אלא משתמש באנליטיקה שמגיע מהמצלמות רשת.

		XVR5000-I2	XVR5000-4KL-I2	XVR7000-4K-I2
תצוגה של וידאו (לא הקלטה) דרך יציאת HDMI Preview Ability		5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P real-time preview	4K@15fps preview ; 4K-N/5MP/4MP real-time preview	הצגה (preview) בזמן אמת 4K (8M)
גילוי תנועה של אנשים ורכבים בלבד SMD		עד 16 הערוצים	כל הערוצים	כל הערוצים
אנליטיקה של חציית קו Trip Wire		2 הערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR5x32-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR7x16-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים
אנליטיקה של כניסה לאזור Intrusion		2 הערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR5x32-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR7x16-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים
גילוי פנים Face Detection		2 הערוצים חוץ מ-XVR5x04-I2 התומך בערוץ 1	2 הערוצים חוץ מ-XVR5x32-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR7x16-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים
זיהוי פנים Face Recognition		2 הערוצים חוץ מ-XVR5x04-I2 התומך בערוץ 1	2 הערוצים חוץ מ-XVR5x32-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים	2 הערוצים חוץ מ-XVR7x16-4KL-I2 התומך ב-6 ערוצים
קידוד חכם AI coding		עד 16 הערוצים	כל הערוצים	כל הערוצים

* מכשירי ה-XVR מסדרה (I2-) משמש כמקלט וגם מבצע אנליטיקה עבור המצלמות האנלוגיות (HDCVI).
 * במידה ומחברים למכשירי ה-XVR גם מצלמות רשת, חיבור זה משבית את יכולות האנליטיקה של המכשיר.